

Belimo - Effekter for motorer med nødstilling (med fjeder) - Kuglereg.ventiler.

| Ventilstørrelse | Forsyningsspænding | Styreform     | Belimo type     | Effekt ved gang<br>W | Effekt ved stilstand<br>W | Kabeldimensionering<br>VA |
|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| DN 15           | 24V AC/DC          | on/off        | TRF24(-O)       | 2,5                  | 1,5                       | 5                         |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | TRF24-SR(-O)    | 2,5                  | 1                         | 4                         |
|                 | 24A AC/DC          | MP-bus        | TRF24-MFT(-O)   | 2,5                  | 1                         | 4                         |
|                 | 230V AC            | on/off        | TRF230(-O)      | 2,5                  | 1,5                       | 5                         |
| DN 15 - DN 25   | 24V AC/DC          | on/off        | LRF24(-O)       | 5                    | 2,5                       | 7                         |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | LRF24-SR(-O)    | 2,5                  | 1                         | 5                         |
|                 | 24V AC/DC          | MP-bus        | LRF24-MP(-O)    | 3,5                  | 1,5                       | 6                         |
|                 | 230V AC            | on/off        | LRF230(-O)      | 5                    | 3                         | 7                         |
| DN 32 - DN 40   | 24V AC/DC          | on/off        | NRF24A(-O)      | 6                    | 2,5                       | 8,5                       |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | NRF24A-SR(-O)   | 3,5                  | 2,5                       | 6                         |
|                 | 24V AC/DC          | MP-bus        | NRF24A-MP(-O)   | 7                    | 3,5                       | 9,5                       |
|                 | 230V AC            | on/off        | NRF230A(-O)     | 6                    | 2,5                       | 9,5                       |
| DN 50           | 24V AC/DC          | on/off        | SRF24A(-O)      | 5                    | 2,5                       | 7,5                       |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | SRF24A-SR(-O)   | 5,5                  | 3                         | 8,5                       |
|                 | 24V AC/DC          | MP-bus        | SRF24A-MP(-O)   | 8,5                  | 3,5                       | 11                        |
|                 | 230V AC            | on/off        | SRF230A(-O)     | 6,5                  | 3,5                       | 18                        |
| DN 65 - DN 80   | 24V AC/DC          | on/off        | SRF24A-5(-O)    | 4,5                  | 2,5                       | 6,5                       |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | SRF24A-SR-5(-O) | 5,5                  | 3                         | 8,5                       |
|                 | 24V AC/DC          | MP-bus        | SRF24A-MP-5(-O) | 8,5                  | 3,5                       | 11                        |
|                 | 230V AC            | on/off        | SRF230A-5(-O)   | 6,5                  | 3,5                       | 18                        |
| DN 100 - DN 150 | 24V AC/DC          | on/off        | GRK24A-5        | 4,5                  | 2                         | 7                         |
|                 | 24V AC/DC          | mod. 2-10V DC | GRK24A-SR-5     | 4,5                  | 1,5                       | 6,5                       |