

Belimo - Effekter for motorer - Kuglereguleringsventiler.

| Ventilstørrelse | Forsyningsspænding | Styreform | Belimo type | Effekt ved gang W | Effekt ved stilstand W | Kabeldimensionering VA |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| DN 15 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | TR24 | 0,5 | - | 0,5 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | TR24-SR | 0,5 | - | 1 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | TR230-3 | 1 | - | 1 |
| DN 15 - DN 25 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | LR24A | 1 | 0,2 | 2 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | LR24A-SR | 1 | 0,4 | 2 |
| | 24V AC/DC | MP-bus | LR24A-MP | 2 | 1,2 | 3,5 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | LR230A | 1,5 | 0,4 | 4 |
| DN 32 - DN 40 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | NR24A | 1,5 | 0,2 | 3,5 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | NR24A-SR | 1,5 | 0,2 | 3,5 |
| | 24V AC/DC | MP-bus | NR24A-MP | 3,5 | 1,3 | 5,5 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | NR230A | 2,5 | 0,6 | 5,5 |
| DN 50 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | SR24A | 2 | 0,2 | 4 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | SR24A-SR | 2 | 0,4 | 4 |
| | 24V AC/DC | MP-bus | SR24A-MP | 4 | 1,3 | 6 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | SR230A | 2,5 | 0,4 | 6 |
| DN 65 - DN 80 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | SR24A-5 | 2 | 0,2 | 4 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | SR24A-SR-5 | 2,5 | 0,4 | 5 |
| | 24V AC/DC | MP-bus | SR24A-MP-5 | 4 | 1,3 | 6 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | SR230A-5 | 2,5 | 0,4 | 6 |
| DN 100 - DN 150 | 24V AC/DC | on/off og 3-punkt | GR24A-5 | 4,5 | 2 | 7 |
| | 24V AC/DC | mod. 2-10V DC | GR24A-SR-5 | 4,5 | 1,5 | 6,5 |
| | 24V AC/DC | MP-bus | GR24A-MP-5 | 4,5 | 1,5 | 7 |
| | 230V AC | on/off og 3-punkt | GR230A-5 | 4 | 2 | 7 |