

### Belimo - Effekter for motorer - Sædeventiler.

Ventilstørrelse	Forsyningsspænding	Styreform	Belimo type	Effekt ved gang	Effekt ved stilstand	Kabeldimensionering
				W	W	VA
DN 15 - DN 25	24V AC/DC	3-punkt	LV24A	1	0,5	1
	24V AC/DC	mod. 2-10V DC	LV24A-SR	1	0,5	2
	24V AC/DC	MP-bus	LV24A-MP	2,5	1,5	4
	230V AC	3-punkt	LV230A	3,5	0,5	6,5
DN 32 - DN 40	24V AC/DC	3-punkt	NV24A	1,5	0,5	3
	24V AC/DC	mod. 2-10V DC	NV24A-SR	1,5	0,5	3
	24V AC/DC	MP-bus	NV24A-MP	3	1,5	4,5
	230V AC	3-punkt	NV230A	2	1	4,5
DN 50	24V AC/DC	3-punkt	SV24A	3	0,5	5
	24V AC/DC	mod. 2-10V DC	SV24A-SR	2	1,5	3,5
	24V AC/DC	MP-bus	SV24A-MP	2	1,5	3,5
	230V AC	3-punkt	SV230A	3,5	1	6,5
DN 65	24V AC/DC	3-punkt	EV24A	2,5	0,5	4,5
	24V AC/DC	mod. 2-10V DC	EV24A-SR	4	1,5	6
	24V AC/DC	MP-bus	EV24A-MP	4	1,5	6
	230V AC	3-punkt	EV230A	5,5	1	9,5
DN 80 - DN 150	24V AC/DC	mod. 2-10V DC	RV24A-SR	6	1,5	11
	24V AC/DC	MP-bus	RV24A-MF	6	1,5	11